


RECYFIX® HICAP® F

Système monobloc. La combinaison d'un caniveau et d'une canalisation pluviale avec cadre en fonte et collecteurs en PP.



FLEXIBILITÉ



Large éventail de cadres en fonte

- Disponible de la section 100 à 680 mm
- Différentes variantes de cadres à fentes
- Design homogène pour toutes les sections



Solution sur mesure

- Possibilité de pose en courbe
- Passage de gaines et de câbles possible entre collecteurs
- Interruption possible de la ligne de drainage



Nombreuses possibilités de raccords

- Obturateur avec sorties d'écoulement
- Assemblages angulaires et en T aisés
- **Pièces de liaisons disponibles pour cascades et/ou optimisation du linéaire**
- Nombreuses possibilités de raccords

SÉCURITÉ



Corps de caniveau extrêmement résistant

- Matériau : PP 100% recyclé et recyclable
- Léger et robuste



Cadre en fonte ductile, collecteur et corps de caniveaux en PP

- Matériau: fonte ductile GJS-500-7
- Résistance à la traction 23 fois supérieure et résistance à la compression 9 fois supérieure au béton polymère
- Différentes variantes de grilles
- Partie circulée extrêmement résistante



Stabilité élevée

- Adapté à toutes les conditions d'utilisation jusqu'à la classe de charge F 900

PERFORMANCE



Grands volumes de rétention

- Caniveau et canalisation pluviale combinés
- Grande capacité hydraulique et volume de rétention important grâce aux nombreuses sections : jusqu'à 443 l/m
- Nécessite moins d'avaloirs et de raccords à la canalisation

ÉCONOMIES



Pose simple et rapide

- Éléments légers et maniables pour une pose aisée
- Système intégré d'emboîtements mâles/femelles
- Pose par élément complet
- Faibles travaux de raccordement

Gamme de caniveaux **RECYFIX® HICAP® F** avec **cadre en fonte et collecteurs en PP** de largeur intérieure 100 à 680 mm, **classe A 15 à F 900**



PLUS D'INFOS...




RECYFIX® HICAP® F




VIDÉO


RECYFIX® HICAP® F, variantes de cadres à fentes
Collecteur en PP, cadre à fentes en fonte




Mailles 13/28 mm



Fentes 6 mm




Fentes 14 mm



Fentes 28 mm


RECYFIX® HICAP® F 1000
HICAP® F 2000




RECYFIX® HICAP® F 3000



RECYFIX® HICAP® F 5000



RECYFIX® HICAP® F 8000



RECYFIX® HICAP® F 10000



- Pose en revêtement béton et enrobé
- Cadre à fentes en fonte à graphite sphéroïdal GJS-500-7
- Collecteur et caniveau en PP